


## FICHA TÉCNICA


# EUROPLAY-35

EuroPlay-35 está diseñado para proteger a los niños durante el juego contra las lesiones graves en la cabeza.

EuroPlay-35 puede instalarse por debajo de césped artificial convirtiéndole en una superficie de absorción de impacto. Para una rápida instalación, EuroPlay-35 está compuesto por paneles tipo puzzle.



## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



EuroPlay-35 consiste en una espuma de polietileno (PEX) reticulada (celda cerrada). Esta espuma proviene de residuos de producción y no contiene contaminantes. EuroPlay-35

está testado en base a la resistencia microbiológica (según EN 12225) a los siguientes factores: intemperie (según EN 12224), oxidación (según EN ISO 13438), ácidos y bases (según EN 14030).

La durabilidad prevista de PEX es un mínimo de 100 años (según ISO / TR 13434). La prueba de durabilidad de EuroPlay-35 está efectuada en el instituto de prueba Alemán I.S.P.

## ESPECIFICACIONES

### FÍSICOS

Espesor a 2 kPa carga	37 mm
Masa por unidad de área	3,3 kg / m <sup>2</sup>

### PERFORMANCE

Reducción de fuerza	75% AAA *
Deformación vertical	13 mm AAA *

Altura de caída crítica (Criterio de lesión en la cabeza ~ 1000)

1,3 m EN 1177

### DRENAJE Y AISLAMIENTO

Tasa de infiltración de agua [I <sub>A</sub> ]	36.000 mm/h EN 12616
Conductividad térmica [ $\lambda_{10}$ ]	0,05 W / m.K EN 12667
(resultado) Resistencia térmica [valor -R]	740 m <sup>2</sup> .K/W EN 12667

EUROCESPED® se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. EUROCESPED® garantiza la calidad técnica del producto.



ENTIDAD ASOCIADA

